



**FICHA TECNICA
PRODUCTO TERMINADO
PULPA DE BANANO**

Vigencia desde
01/09/2012

Fecha de revisión
01/08/2012

Página 1-1

NOMBRE	Pulpa de Banano. Congelada a – 18 °C		
DESCRIPCION	Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y tamizado la fracción comestible de Banano, fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado higiénicamente.		
INGREDIENTES	Banano fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico y ácido cítrico.		
CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS	CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS		ESPECIFICACIONES
	Recuento de mesofilos (UFC/g) máx.		Hasta 50.000 UFC/g
	Recuento de Mohos (UFC/g) máx.		Hasta 3.000 UFC/g
	Recuento de Levaduras (UFC/g) máx.		Hasta 3.000 UFC/g
	NMP Coliformes Totales		Hasta 29/g
	NMP Coliformes Fecales		Menor de 3/g
CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS	CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS		ESPECIFICACIONES
	Brix (20 °C)		Mínimo 22
	Acidez (% Acido Cítrico)		Mínimo 0.5
	pH(20 °C)		4.4 +/- 0.2
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS	Apariencia: Producto Libre de materias extrañas Color: Semejante al color del Banano. Olor: Característico de Banano sin olores extraños. Sabor: Característico de Banano sin sabores extraños		
TIPO DE PROCESO	Despulpado, este producto no contiene aditivos, a excepción de ácido ascórbico para proteger el color y ácido cítrico o jugo de limón concentrado turbio para control de pH. Todos los procedimientos empleados en la elaboración del producto están de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura (Decreto 3075 de 1997, BPM) y es empacado bajo estrictas condiciones sanitarias para asegurar la inocuidad del producto.		
EMPAQUE Y PRESENTACION	Empacado en bolsa de polietileno impresas (Resolución 5109), con capacidad de 80g, 250g, 1000g y 5000g, o de acuerdo al requerimiento del cliente.		
VIDA UTIL TRANPORTE ALMACENAMIENTO	Doce meses (12) a temperatura de -18 °C. Se debe transportar en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos. Temperatura de congelación a -18 C (No se debe romper la cadena de frío).		

REVISADO POR
ING. VICTORIA BENITEZ

APROBADO POR
ING. ALEJANDRO QUINTERO

- Las especificaciones fueron extraídas de la NTC 5468 del 2007 y la Resolución 7992 de 1991